

أقصى متانة وأقل صيانة



مميزات عداد التدفق:

- سهولة الإعداد
- أقل متطلبات للماسورة المستقيمة
- معدل تدفق وإجمالي مُحمل أو عن بُعد
- سداة توضح العبث
- قراءة عن بُعد – للحصول على قراءة العداد اللاسلكية
- خرج نبضات أو بمقدار 4-20 مللي أمبير
- بطارية مُشغلة بخيار طاقة التيار المتردد
- تتوفر الخيارات للاتصالات عن بُعد

يُعد Valley 3000 عداد تدفق كهرومغناطيسي من النوع المزود ببكرة للاستخدام في استعمالات الري بالماسورة مفا 4 بوصات إلى 12 بوصة. ومع عدم وجود أي أجزاء متحركة، يوفر Valley 3000 تدفقًا بدون عوائق ومقاومة فائقة للتآكل من المخلفات التي قد تكون موجودة على الأرض أو المياه السطحية.

لا يشتمل Valley 3000 على أي محامل تتآكل أو مراوح تتوقف عن الدوران، مما يجعله عداد تدفق يحتاج لأقل صيانة على الإطلاق حقًا. تتيح أقل متطلبات للماسورة المستقيمة استخدام عدادات التدفق Valley 3000 في تكوينات توصيل المواسير التي تقل فيها المساحة بين العداد والتركيبة أو الصمام.

يتم تشغيل Valley 3000 القياسي ببطارية من خلال مخرج نبضات متوفر. يتم عرض مؤشر كل من المعدل والإجمالي. تأتي قراءة التدفق ثنائي الاتجاه مزودة قياسيًا بإجماليات تتوفر للأمام والخلف وصافي التدفق. يُعد تسجيل البيانات المضمن خيارًا متوفرًا لتأمين تسجيل التدفق.

قم بتعيين المعدل، وإجمالي الوحدات، وتغيير حجم النبضات وغيرها من الإعدادات المختلفة على لوحة مفاتيح اللمس باللوحة الأمامية. يوفر طراز العرض عن بُعد (Valley 3000r) وصولاً عن بُعد للتحكم في العداد ولعرض القراءات.



مواصفات المنتج:

Valley® 3000



غطاء لوحة الوجه الواقي وحبل Valley 3000 و 3000p

